

Kompetenz aus Leidenschaft.

Druckluft-Werkzeuge und Zubehör. Für Handwerk und Gewerbe.



Druckluftwerkzeuge

Leichte Bauweise, stabile Ausführung und erprobte Langzeitqualität: einfache starke Tools für höchste Produktivität.

Schlagschrauber



Schlagschrauber GP0706
Mit kräftigem Lamellenmotor und TWIN-Hammer Doppelschlagwerk sorgt für sehr hohes Drehmoment und enorme Power. Hochleistungs-Präzisionslager und das stoßfeste Composite-Gehäuse garantieren maximale Lebensdauer. Bestell.-Nr. 420.004



Schlagschrauber GP0780
Professioneller 1/2" Schlagschrauber mit rutschfestem, kälteisoliertem Handgriff und Ein-Hand-Umsteuerung speziell für Montage und KFZ-Betriebe geeignet. Bestell.-Nr. 420.006



Schlagschrauber GP1948 3/4"
Mit dem TWIN-Hammer Doppelschlagwerk für sehr hohes Drehmoment und starke Leistung. Sehr leichtes, hochwertiges Composite-Gehäuse. Optimierte Abluftführung nach unten, ergonomischer Handgriff und leichtgängige Steuerung. Bestell.-Nr. 420.010



Schlagschrauber GP0770 3/4"
Professioneller Schlagschrauber mit hervorragendem Leistungsgewicht, TWIN-Hammer Schlagwerk und geringer Baulänge für leichten Zugang zu engen Stellen. Bestell.-Nr. 420.014

| Type | Antriebsvierkant [Zoll] | Arbeitsdrehmoment [Nm] | Max. Drehmoment [Nm] | Luftverbrauch Ø [l/min] | Drehzahl [U/min] | Gewicht [kg] |
|----------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| GP 0706 | 1/2 | 470-880 | 1.150 | 368 | 10.000 | 2 |
| GP 0780 | 1/2 | 515 | 540 | 170 | 7.000 | 2,7 |
| GP 1948 | 3/4 | 271-1.627 | 1.898 | 198 | 5.500 | 3,3 |
| GP 0770 | 3/4 | 1.350 | 1.500 | 480 | 5.700 | 4 |

Kraftsteckschlüssel



Kraftsteckschlüssel PT 0243 K05 1/2"
Vierkant-Steckschlüssel aus Chrom-Molybdän-Stahl (Cr-Mo) für den Profi, mit Antikratzbeschichtung für Alufelgen, 7-teilig in Kunststoffkassette. Bestell.-Nr. 420.032



Kraftsteckschlüssel PT 0243 K01 1/2"
Vierkant-Steckschlüssel aus Cr-Mo-Stahl für den Profi, mit Antikratzbeschichtung für Alufelgen, 3-teilig in Kunststoffkassette. Bestell.-Nr. 420.034



Kraftsteckschlüssel PT 02428 K1 1/2"
Vierkant-Steckschlüssel aus Cr-Mo-Stahl für den Profi, 12-teilig in Kunststoffkassette. Bestell.-Nr. 420.036



Geräte-Öler
für Druckluftwerkzeuge. Bestell.-Nr. 420.104

| Type | Aufnahme [Zoll] | Größe (Länge) [mm] | Schlüsselweiten [mm] |
|--------------------|-----------------|--------------------|--|
| PT 0243 K01 | 1/2 | 85 | 17, 19, 21 |
| PT 0243 K05 | 1/2 | 85 | 17, 19, 21, 23, 24, 27 |
| PT 02428 K1 | 1/2 | 85 | 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, Verlängerung 125 mm (1/2") |

Ratschenschrauber



Multifunktions-Ratschenschrauber GP 0799

Robustes Composite-Gehäuse. Mit Direkteinsätzen von 8, 10, 12, 13 und 14 mm und Adapter 1/4" und 3/8" für normale Steckschlüssel. Konstruktion des Ratschenkopfes ausgelegt für Arbeiten auf engstem Raum und lange Lebensdauer. Bestell.-Nr. 420.018



Ratschenschrauber GP 0761 B

Professioneller Ratschenschrauber mit hohem Drehmoment, Umschaltung für Rechts-/Linkslauf und handlichem Gehäuse mit rutschfestem Handgriff. Bestell.-Nr. 420.020

| Type | Aufnahme [Zoll] | Arbeitsdrehmoment [Nm] | Max. Drehmoment [Nm] | Luftverbrauch Ø [l/min] | Drehzahl [U/min] | Gewicht [kg] |
|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| GP 0799 | 1/4 + 3/8 | 41 | 41 | 85 | 450 | 0,6 |
| GP 0761 B | 1/2 | 80 | 88 | 170 | 160 | 1,2 |

Drehschrauber



Drehschrauber GP 0973

Composite-Gehäuse für einfaches Handling und stufenlose Drehzahlregelung. Bequemer Drehschalter für Rechts-/Linkslauf und Bit-Schnellwechselkupplung für Schraubendreher-Einsätze. Softgrip mit rutschfestem und kälteisoliertem Handgriff für Vielschrauber. Bestell.-Nr. 420.042



Drehschrauber GP 0907 B

Stufenloser Drehzahlregelung, Bit-Schnellwechselkupplung, rutschfester Handgriff, Umschalter für Rechts-/Linkslauf, Abluftführung nach unten und kurze Baulänge. Bestell.-Nr. 420.044

| Type | Aufnahme [Bit] | Arbeitsdrehmoment [Nm] | Max. Drehmoment [Nm] | Luftverbrauch Ø [l/min] | Drehzahl [U/min] | Gewicht [kg] |
|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| GP 0973 | 6 mm | 1.1–10.2 | 10 | 113 | 1.800 | 1,2 |
| GP 0907 B | 6 mm | 5–13 | 13 | 113 | 1.800 | 1,1 |

Bohrmaschine



Bohrmaschine GP 0659 B

Composite-Schnellspannbohrfutter mit Planetengetriebe und Nadellager. Griffsicherer Antriebsschalter und Rechts-/Linkslauf mittels leichtgängigem Umschalter. Bestell.-Nr. 420.030

| Type | Bohrfutter Ø | Luftverbrauch Ø [l/min] | Drehzahl [U/min] | Gewicht [kg] |
|------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| GP 0659 B | 10 | 113 | 1.800 | 1,4 |

Meißelhammer



Meißelhammer GP 0314 HK1

Rutschfester, kälteisolierter Handgriff mit Sicherheitschalter und Automatikstopp. Kofferset mit fünf Meißeln aus Cr-Mo-Stahl, 250 mm Meißellänge, Haltefeder und Inline-Öler. Bestell.-Nr. 420.048



Meißelhammer GP 0109 NHB

Mittelschwerer Abbruchhammer für Mauerdurchbrüche und Abbrucharbeiten in Ziegel und Beton, mit Haltefeder und zwei hochwertigen Meißeln aus Cr-Mo-Stahl, Meißellänge 250 mm. Bestell.-Nr. 420.052



Meißelhammer GP 0120 H

Schwerer Abbruchhammer für große Abbrucharbeiten in Ziegel, Beton und Naturstein. Mit zwei hochwertigen Meißeln aus Cr-Mo-Stahl, Meißellänge 260 mm. Bestell.-Nr. 420.054



Nadelentrostervorsatz G 100 H

Perfekt für Rostentfernung und Reinigung, passend zu Meißelhammer GP 0314 HK1. Aufnahme 10,2 mm. Bestell.-Nr. 420.092

| Type | Aufnahme Sechskant [Zoll] | Schlagzahl [U/min] | Hubhöhe [mm] | Luftverbrauch Ø [l/min] | Gewicht [kg] |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| GP 0314 HK1 | 10,2 | 3.000 | 66,7 | 157 | 1,8 |
| GP 0109 NHB | 12,8 | 3.600 | 50,0 | 350 | 2,8 |
| GP 0120 H | 14,7 | 2.400 | 51,0 | 600 | 5,9 |

Sägen



Druckluftsäge GP 0824

Universalsäge für Karosseriebau und Blechbearbeitung für eine gesicherte Schneideleistung in Blech bis 1,5 mm. Bestell.-Nr. 420.060

| Type | Schneideleistung Stahl/Alu [mm] | Hubzahl [U/min] | Hubhöhe [mm] | Luftverbrauch Ø [l/min] | Gewicht [kg] |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| GP 0824 | 1,5 | 9.000 | 10 | 162 | 0,7 |

Winkelschleifer



Winkelschleifer GP 0519

Kompakt, leistungsstark und hohe Schleifpower (Drehzahl 10.000 U/min). Für Schrubb- und Trennscheiben. Spindelaufnahme M 14 für Normschleifscheiben. Bestell.-Nr. 420.090

| Type | Scheiben-Ø [mm] | Drehzahl [U/min] | Nennleistung [kW] | Luftverbrauch Ø [l/min] | Gewicht [kg] |
|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| GP 0519 AXF 2 | 125 | 10.000 | 0,68 | 170 | 1,8 |

Exzenter- und Stabschleifer



Exzenter Schleifer GP 0498 A

Mit 150 mm Klett-Schleifteller / 6-Loch (Schwingkreis 9,5 mm) für große Oberflächenübertragung. Integrierte stufenlose Leistungskontrolle samt Sicherheitsschalter mit Automatikstopp. Bestell.-Nr. 420.072



Exzenter Schleifer GP 0413 DC

Kompakt und handlich, mit 5 mm Schwingkreis samt Absaugung inkl. Absaugschlauch für große Oberflächenübertragung. Bestell.-Nr. 420.078



Stabschleifer GP 0546 SW

Hohe Drehzahl von 25.000 U/min, mit Norm-Spannzange für Schleifstifte 6 mm, ideal bei feinsten Schleifarbeiten. Optimierte Abluftführung, sehr geringe Vibration. Bestell.-Nr. 420.080



Stabschleifer GP 0511 PW1

Mit Norm-Spannzangen für Schleifstifte 6 mm und 3 mm, im Kofferset mit 10 Schleifsteinen zum Entgraten, Schleifen und Fräsen. Bestell.-Nr. 420.082

| Type | Schleifteller Ø [mm] | Schwingkreis [mm] | Drehzahl [U/min] | Luftverbrauch Ø [l/min] | Gewicht [kg] |
|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| GP 0498 A | 150 | 9,5 | 12.000 | 170 | 1 |
| GP 0413 DC | 150 | 5,0 | 10.000 | 390 | 1,13 |
| GP 0546 SW | - | - | 25.000 | 120 | 0,49 |
| GP 0511 PW1 | - | - | 22.000 | 150 | 0,51 |

Blindniet- / Setzgerät



Blindniet-Setzgerät GP 0810 X

Mit Sammelbehälter, vier Mundstücken (2,4, 3,2, 4,0 und 4,8 mm). Zugkraft 850 kg. Ausschließlich für Blind- und Poppnieten geeignet. Bestell.-Nr. 420.098

| Type | Hublänge [mm] | Zugkraft [kg] | Luftverbrauch Ø [l/min] | Gewicht [kg] |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| GP 0810 X | 16 | 850 | 113 | 1,5 |

Kitt-Silikonpistole / Fettpresse



Kitt-/Silikonpistole GP 0835 C

Kartuschenpistole aus Stahl für handelsübliche 310-ml-Kartuschen. Bestell.-Nr. 420.100



Fettpresse GP 0843 K

Universalfettpresse für handelsübliche 400-g DIN-Kartusche oder auch für Direktbefüllung. Bestell.-Nr. 420.102

| Type | Fassungsvermögen [ml] | Kartusche [ml] | Luftverbrauch Ø [l/min] | Gewicht [kg] |
|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| GP 0835 C | - | 310 | 0,8/Hub | 1,6 |
| GP 0843 K | 450 | 400 | 80 | 1,5 |

Qualitäts-Pflegegeräte

Prüfen, füllen, messen und ablassen ... die AIRKO Reifenfüller.

Profi Handreifenfüller



Profi Handreifenfüller 25GR-80 CEE

Profi-Reifenfüller mit hochwertigem und geeichtem WIKA Präzisionsmanometer 80 mm, exakt ablesbar von 0–12 bar und ölbeständigem Gummi-Schutz für Manometer und Handgriff. Komfortabel Einhebelfunktion für Prüfen, Füllen und Ablassen. Bestell.-Nr. 425.018



Profi-Handreifenfüller 25G-60

Reifenfüller mit hochwertigem Manometer (druckschwankungsgeschützt), Schutzkappe, Einhebelbedienung zum Prüfen, Füllen und Ablassen. Bestell.-Nr. 425.022



Handreifenfüller 25D-RB

Reifenfüller mit ergonomischen, kälteisoliertem Handgriff, Manometer mit Schutzkappe und drei Funktionen: Füllen, Messen, Ablassen. Bestell.-Nr. 425.024



Universal-Füllset

Messing-Düse für Fahrradventil, Ball-Hohlnadel, Messing-Ausblasdüse und Düse für Schlauchboote etc. Bestell.-Nr. 425.075

| Type | Stecker | Höchst- druck- [bar] | Mano- meter- Ø [mm] | Anzeige- bereich [bar] |
|--|-------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Profi Handreifenfüller 25GR-80 CEE, geeicht | Hebelventil | 12 | 80 | 0–12 |
| Profi Handreifenfüller 25G-60 | Hebelventil | 10 | 60 | 0–10 |
| Handreifenfüller 25D-RB | Hebelventil | 10 | 60 | 0–10 |

Profi Ausblaspistolen



Profi-Ausblaspistole AP/3AR

Für den professionellen Einsatz, mit spezieller Konstruktion der Ausblasdüse für eine hohe Geräuschdämmung. Bestell.-Nr. 425.036



Ausblaspistole AP/AR

Für den professionellen Einsatz, mit spezieller Konstruktion der Ausblasdüse für eine hohe Geräuschdämmung (< 78 dB(A)). Bestell.-Nr. 425.038



Ausblaspistole AP/3G

Für den professionellen Einsatz, besonders bei empfindlichen Oberflächen durch abnehmbare Gummiummantelung der Düsenspitze. Bestell.-Nr. 425.040



Ausblaspistole AP/AN

Für den professionellen Einsatz, mit spezieller Konstruktion der Ausblasdüse als Sicherheits-Luftschirm für den sicheren Gebrauch. Bestell.-Nr. 425.042



Ausblaspistole AP/V

Für den professionellen Einsatz, mit spezieller Konstruktion der Ausblasdüse als Venturidüse mit ca. 100 % höherer Luftmenge. Bestell.-Nr. 425.044

| Type | Luft- bedarf [l/min] | Höchst- druck- [bar] | Anschluss [Zoll] |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Ausblaspistole AP/3AR | 380 | 10 | 1/4 |
| Ausblaspistole AP/AR | 300 | 10 | 1/4 |
| Ausblaspistole AP/3G | 380 | 10 | 1/4 |
| Ausblaspistole AP/AN | 220 | 10 | 1/4 |
| Ausblaspistole AP/V | 220 | 10 | 1/4 |

Ausblasestift



AIRKO Ausblasestift
Praktischer Ausblasstift für die „Westentasche“ – jederzeit griffbereit. Bestell.-Nr. 424.182

| Type | Luftbedarf [l/min] | Höchst- druck- [bar] | Anschluss [Zoll] |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| AIRKO Ausblasestift | 220 | 12 | 1/4 |

Sprühpistole



Sprühpistole
mit Metallbehälter mit Bajonettverschluss, regulierbarer Luftmenge und regulierbarer Sprühdüse. Bestell.-Nr. 425.078

| Type | Luftbedarf [l/min] | Höchst- druck- [bar] | Anschluss [Zoll] |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| Sprühpistole | 100 | 10 | 1/4 |

Profi Sandstrahlpistole



Profi Sandstrahlpistole
mit Metallbehälter und Düse 6 mm. Bestell.-Nr. 425.058

| Type | Luftbedarf [l/min] | Höchst- druck- [bar] | Anschluss [Zoll] |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| Profi-Sandstrahlpistole mit Metallbehälter | 350 | 7 | 1/4 |

Druckluft-Zubehör



EURO-NORM-Kupplung
mit Ventilkörper aus Messing, Einhandbedienung und einer Durchflussleistung bis max. 1500 l/min.

| Type | Bestell-Nr. |
|--------------------------|-------------|
| Kupplung IG 1/4 | 426.076 |
| Kupplung IG 3/8 | 426.078 |
| Kupplung IG 1/2 | 426.074 |
| Kupplung AG 1/4 | 400.952 |
| Kupplung AG 3/8 | 400.954 |
| Kupplung AG 1/2 | 400.950 |
| Kupplung ST 6 mm | 426.080 |
| Kupplung ST 8 mm | 426.082 |
| Kupplung ST 9 mm | 426.084 |
| Kupplung ST 10 mm | 426.086 |
| Kupplung ST 13 mm | 426.088 |



Premium-Industriekupplung
mit Ultra-Flow-Ventilkörper aus Stahl und einer Durchflussleistung bis max. 2800 l/min.

| Type | Bestell-Nr. |
|------------------------------------|-------------|
| Stahlkupplung Profi IG 1/2" | 426.096 |
| Stahlkupplung Profi IG 1/4" | 426.098 |
| Stahlkupplung Profi IG 3/8" | 426.100 |
| Stahlkupplung Profi AG 1/2" | 400.956 |
| Stahlkupplung Profi AG 1/4" | 400.958 |
| Stahlkupplung Profi AG 3/8" | 400.960 |

Sicherheits-Entlüftungskupplung. Sicherheitsstandard ISO 4414, Durchflussleistung bis max. 2000 l/min.



| Type | Abb. | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------|------|-------------|
| Entlüftungskupplung KE IG 1/4" | | 426.110 |
| Entlüftungskupplung KE IG 3/8" | 1 | 426.112 |
| Entlüftungskupplung KE IG 1/2" | | 426.114 |
| Entlüftungskupplung KE AG 1/4" | | 426.118 |
| Entlüftungskupplung KE AG 3/8" | 2 | 426.106 |
| Entlüftungskupplung KE AG 1/2" | | 426.108 |
| Entlüftungskupplung KE ST 9 mm | 3 | 426.116 |
| Stecknippel IG 1/8 | | 426.162 |
| Stecknippel IG 1/4 | 4 | 426.160 |
| Stecknippel IG 3/8 | | 426.164 |
| Stecknippel IG 1/2 | | 426.158 |
| Stecknippel AG 1/8 | | 426.156 |
| Stecknippel AG 1/4 | 5 | 426.150 |
| Stecknippel AG 3/8 | | 426.152 |
| Stecknippel AG 1/2 | | 426.154 |
| Stecktülle 6 mm | | 426.170 |
| Stecktülle 8 mm | | 426.172 |
| Stecktülle 9 mm | 6 | 426.174 |
| Stecktülle 10 mm | | 426.166 |
| Stecktülle 13 mm | | 426.168 |

Druckluft-Zubehör

Die große Bedeutung des Kleinen: AIRKO-Zubehör ist integrierter Bestandteil des umfassenden AIRKO-Systems und ist auf Praxis und Funktion perfekt abgestimmt.

Schlauchleitungen



Druckluftschlauch PVC
Transparent mit Gewebeeinlage,
Höchstdruck 10 bar.

| Type | Ø [mm] | Bestell-Nr. |
|-------------------------|---------|-------------|
| 50 m (Rolle) | 12 x 6 | 447.306 |
| 10 m (komplett*) | 12 x 6 | 447.324 |
| 20 m (komplett*) | 12 x 6 | 447.328 |
| 50 m (Rolle) | 14 x 8 | 447.302 |
| 10 m (komplett*) | 14 x 8 | 447.332 |
| 20 m (komplett*) | 14 x 8 | 447.336 |
| 50 m (Rolle) | 16 x 10 | 447.304 |
| 50 m (Rolle) | 19 x 13 | 447.300 |



Schlauchgarnitur Gummi
Ölbeständig mit Gewebeeinlage,
Höchstdruck 20 bar.

| Type | Ø [mm] | Bestell-Nr. |
|-------------------------|---------|-------------|
| 10 m (komplett*) | 14 x 6 | 447.316 |
| 20 m (komplett*) | 14 x 6 | 447.320 |
| 10 m (komplett*) | 19 x 10 | 447.340 |
| 20 m (komplett*) | 19 x 10 | 447.344 |
| 50 m (Rolle) | 19 x 10 | 447.308 |



Schlauchgarnitur Gummi
Ölbeständig mit Gewebeeinlage,
Höchstdruck 20 bar.

| Type | Ø [mm] | Bestell-Nr. |
|---------------------|---------|-------------|
| 50 m (Rolle) | 21 x 13 | 447.310 |
| 50 m (Rolle) | 25 x 16 | 447.312 |
| 50 m (Rolle) | 29 x 19 | 447.314 |

* inklusive Euro-Norm-Kupplung und Stecknippel

Schlauchleitungen



Schlauchspirale PU
Mit Drehgelenk und Knick-
schutz, Höchstdruck 15 bar.

| Type | Ø [mm] | Bestell-Nr. |
|-------------------------|-----------|-------------|
| 12 m (komplett*) | 9,5 x 6,5 | 447.362 |
| 15 m (komplett*) | 12 x 8 | 447.360 |



Schlauchtrommel
Mit 20-m-PVC-Schlauch,
14,5 x 10, transparent mit
Gewebeeinlage, Höchstdruck
15 bar, Bestell-Nr. 447.364



Automatischer Schlauchaufroller
Mit verstärktem 15-m-PU-
Schlauch 12 x 8, ölbeständig,
Höchstdruck 20 bar, Bestell-
Nr. 447.366



Automatischer Schlauchaufroller
Mit verstärktem 30-m-PU-
Schlauch 13 x 9,5, ölbeständig,
Höchstdruck 20 bar, Bestell-
Nr. 447.368

* inklusive Euro-Norm-Kupplung und Stecknippel

Die große Auswahl

AIRKO bietet Ihnen eine reichhaltige Palette an Druckluftzubehörteilen.
Gerne informieren wir Sie auch im Detail.

| Druckluft-Zubehör | Druckluft-Zubehör |
|--|---|
|  <p>Gewindetülle AG 3/8, 1/2 6-13 mm</p> |  <p>Reduktionsnippel 1/8 bis 1/2</p> |
|  <p>Kugelhahn IG 1/4, 3/8, 1/2 und IG/AG 1/2</p> |  <p>Reduktion 1/4 bis 3/4</p> |
|  <p>Verteiler 2-fach/3-fach IG 3/8 und 1/2 Verteilerblock</p> |  <p>T-Stück mit Außengewinde AG 1/4, 3/8, 1/2</p> |
|  <p>Schlauchverbinder Y = 6-10 mm GS= 4-10 mm T= 6-10 mm</p> |  <p>Muffe mit Außensechskant G 1/8, bis 1/2</p> |
|  <p>Schlauchverbinder 6-13 mm</p> |  <p>Kugelhahn G 1/8 bis G 3</p> |
|  <p>Schlauchklemme 8-20 mm Schlauchclips 5-23 mm</p> |  <p>Kondensatablassventil G 1/8 bis 1/2</p> |
|  <p>Doppelnippel Reduzier-Doppelnippel 1/8, 1/4, 3/8, 1/2</p> |  <p>Öl für Kolbenverdichter Öl für Druckluft Öler Paraffinöl Spezial Kompressoröl für Frosttemperaturen</p> |